



# Funkthermostate



## Funkthermostate

Abbildung	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Instat 868-r1o	2270	2S	<b>Funksender analog</b> , Abmessung: 75 x 75 x 25,5 mm, Einstellbereich 5...30°C, Farbe: reinweiß matt, ähnlich RAL9010, Versorgungsspannung (Batterie) 2 x 1,5 V	<b>104,55</b>	<b>124,41</b>
	Instat+ 868	2271	2S	<b>Funksender digital</b> , Abmessung: 137 x 96,5 x 31,3 mm, Einstellbereich 5...32°C, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9010, Versorgungsspannung (Batterie) 2 x 1,5 V, mit Digitaluhr	<b>160,25</b>	<b>190,70</b>
	Instat 868-a1A	2274	2S	<b>Funkempfänger 1-Kanal</b> , Schaltleistung 16 (2) A, Abmessungen 71 x 71 x 26 mm, Schutzart IP30	<b>113,90</b>	<b>135,54</b>
	Instat 868-a1S	2273	2S	<b>Funkempfänger „Steckervariante“ 1-Kanal</b> , Schaltleistung 16 (4) A, Abmessungen 71,3 x 71,3 x 41,9 mm, Schutzart IP20, mit Schalter und Lampe	<b>149,70</b>	<b>178,14</b>
	Instat 868-a4	2275	2S	<b>Funkempfänger 4-Kanal</b> , Schaltleistung 6 (2) A, Abmessungen 372 x 57 x 52 mm, Schutzart IP40	<b>246,90</b>	<b>293,81</b>
	Instat 868-a6	2276	2S	<b>Funkempfänger 6-Kanal</b> , Schaltleistung 6 (2) A, Abmessungen 450 x 57 x 52 mm, Schutzart IP40	<b>290,00</b>	<b>345,10</b>
	Instat 868-a8U	2277	2S	<b>Funkempfänger 8-Kanal</b> , Schaltleistung 4 (2) A, Abmessungen 310 x 90 x 65 mm, Schutzart IP40, mit Echtzeituhr	<b>560,00</b>	<b>666,40</b>