

Thermische Stellantriebe

- ✓ kleine, kompakte Bauform
- ✓ geringer Stromverbrauch
- ✓ Schutzart IP54
- ✓ für Überkopfmontage geeignet
- ✓ Handverstellung für Notbetrieb
- ✓ passend für Ventile mit M30 x 1,5 mm und M28 x 1,5 mm Anschluss
- ✓ Anzeige Betriebszustand und Hubposition über Fenster
- ✓ 1,00 m Anschlussleitung



3 Jahre Garantie*
Made in EU

Thermische Stellantriebe

Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
TS+ 5.11/M30	1800	5D	Thermischer Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen, M30 x 1,5 mm	18,80	22,37
TS+ 6.11/M30	1803	5D	Thermischer Stellantrieb 24 V, stromlos geschlossen, M30 x 1,5 mm	28,00	33,32
TS+ 5.11/M28	1810	5D	Thermischer Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen, M28 x 1,5 mm	30,75	36,59

Klemmleisten

Made in Germany

Klemmleisten

Abbildung	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	EV 230	1821	2J	Klemmleiste , 230 V, 6-Kanal, Abmessungen: 305 x 90 x 60 mm, Schutzart IP40, Lampe für Betriebsspannung, steckerfertig	73,95	88,00
	EV 230 H/K-Hyg	1823	2J	Klemmleiste Heizen/Kühlen , 230 V, 6-Kanal, mit Anschlussmöglichkeit für externen Taupunktsensor (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Pumpenlogikfunktion, Abm.: 310 x 90 x 65 mm, IP40	179,25	213,31
	EV 230 H/K-PL	1825	2J	Klemmleiste Heizen/Kühlen , 230 V, 6-Kanal, ohne Anschlussmöglichkeit für externen Taupunktsensor, mit Pumpenlogikfunktion, Abm.: 310 x 90 x 65 mm, IP40	250,35	297,92
	EV 24	1822	2J	Klemmleiste , 24 V, 6-Kanal, Abmessungen: 380 x 90 x 60 mm, Schutzart IP40, Lampe für Betriebsspannung, steckerfertig	169,85	202,12

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.